



ABLAKOK ÉS AJTÓK

Az építészet finomságai
2018/19



A HARMADIK GENERÁCIÓ

(balról jobbra):
Mag. Christian Klinger,
Mag. Anette Klinger és
DI (FH) Stephan Kubinger MBA.

EURÓPA NO.1 ABLAKMÁRKÁJA

ERŐS CSALÁDI VÁLLALAT VAGYUNK!

Az Internorm több mint 87 éve családi vállalkozás, amely egyszemélyes lakatosműhelyből a legnagyobb nemzetközi ablakmárkává nőtte ki magát.

Eddig több mint 24 millió ablak- és ajtóegység – 100 % „Made in Austria“ – hagyta el trauni, sarleinsbach-i és lannach-i üzemeinket. Családi vállalkozásunk a műanyag ablakok születésétől fogva a fa/alumínium ablakok gyártásán át egészen a mai high-tech és high-design innovációkig mértékadónak számít Európa-szerte. A folyamatos technológiai fejlesztés és az új, innovatív ötletek tesznek minket a szakma éllovasává.

1.800 szakértő munkatársunk Európa-szerte szenvedéllyel és találmányossággal szenteli magát a részleteknek. 21 országban több mint 1.300 forgalmazó partner segítségével tökéletes termékminőséget és kiváló szolgáltatást garantálunk Önnek.

- Internorm gyárak (kizárólag ausztriai gyártás)
- Internorm képviselők
- Internorm partnerek

TARTALOM

	Design stílusok	4
	Ablakok- és ajtók áttekintése	6
MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNÍUM ABLAKOK	KF 500	10
	KF 410	11
	KF 405	12
	KF 310	13
	KV 440	16
	KV 350	17
FA/ALUMÍNÍUM ABLAKOK	HF 410	20
	HF 310	22
	HV 350	23
EMELŐ-TOLÓ AJTÓK	KS 430	24
	HS 330	26
BEJÁRATI AJTÓK	AT 410	30
	AT 400	32
	AT 310	34
	AT 200	36
	HT 410	40
	HT 400	42
TECHNOLÓGIÁK	I-tec Core	47
	I-tec Árnyékolás	48
	I-tec SmartWindow	49
	I-tec Szellőzés	50
	I-tec Vasalat	51
	I-tec Insulation	52
	I-tec Üvegezés	53
TIPPEK	Francia erkély	55
	Kombinálhatóság	56
	Biztonság	58
	Ajtó kilincsek	60
	Ablak kilincsek	61
	Szinek	62
	Üvegezés	65
	Árnyékolás és rovarhálók	66
	Mellékbejáratok	67
	Hőszigetelés	68
	Hangszigetelés	69
	Garancia/Minősítések	70



www.internorm.com

Design stílusok

Az építészet finomságai



studio

A **studio** letisztult vonalvezetésű megjelenéssel bír. Ez az avantgárd, leegyszerűsített formavilág szakít a hagyományokkal.



home pure

A **home pure** a modern és egyenes vonalú stílust kedvelők igényeit elégíti ki. Világos, fényben úszó életteret teremt.



home soft

A **home soft** szimpatikus, kellemes hatást kelt, és sokféle kialakítási lehetőséget kínál az elegánstól a játékosig.



ambiente

Az **ambiente** stílust hagyományos formavilág jellemzi, időtállóan klasszikus és elegáns. A fényűző összeállítás otthonos kényelmet teremt.

ABLAKOK ÉS AJTÓK AZ ÖN ÁLOMHÁZÁBA

Az építészet olyan sokszínű mint az emberek, akik ezekben élnek. Azonban nem csak az építési mód adja meg egy épület stílusát – az ablakok és az ajtók jelentősen kiemelik egy ház karakterét.

Internorm ablakokkal és ajtókkal megvalósíthatja egyéni elképzeléseit otthonáról. Ehhez az Internorm a megfelelő megoldásokat kínálja önnek.

Hogy a forma-, szín- és anyagvariációk sokféleségében megtalálja azt az ablak- és ajtómegoldást, ami kielégíti az építészeti, designra és komfortra vonatkozó elvárásait, a következő Internorm designstílusok közül választhat: [studio](#), [home pure](#), [home soft](#) és [ambiente](#).



studio



home pure



home soft




ambiente




MŰANYAG




KF 405




KF 500




KF 410




KF 410



KF 310




KF 410



KF 310

MŰANYAG/ALUMÍNÍUM




KF 500




KF 410




KV 440




KF 405



KF 500



KF 410




KF 310




KV 440



KV 350



KF 410




KF 310



KV 440



KF 410



KF 310



KV 440


FA/ALUMÍNÍUM




HF 410



HF 310



HV 350




HF 410




HF 310



HV 350




HF 410




HF 310



HV 350



HF 410



HF 310



HV 350

FA/ALUMÍNÍUM



HT 410

studio



HT 400

home pure

home soft

ambiente

ALUMÍNÍUM



AT 410

studio



AT 400

home pure

home soft

ambiente



AT 310

home pure

home soft

ambiente



AT 200

home pure

home soft

ambiente

KF 500 MŰANYAG- & MŰANYAG/ALUMÍNÍUM ABLAKOK


JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	46 dB-ig
	Biztonság	RC2
	Vasalat	teljesen integrált
	Beépítési mélység	90/93 mm
Design stílus		studio home pure


I-tec Vasalat

I-tec Üvegezés

I-tec Szellőztetés



studio



KF 500

A KF 500 az innovatív designt köti össze a technikai know-how-val. Az ablakszárny az üvegoptika miatt kívülről nem látható és nem is lehet megkülönböztetni egy fix üvegezéstől. Ebben a szárnyban a forradalmi I-tec Vasalat van beépítve, ami az ablak kiemelését szinte lehetetlenné teszi - konkurencia nélküli. Az integrált záróelemek záródáskor a tok belsejébe hatolnak minden oldalról, így tudnak ilyen maximális betörés elleni védelmet nyújtani. Igény szerint a KF 500 I-tec Szellőztetéssel, az ablakkeretbe épített szellőztetőrendszerrel is rendelhető.

KF 410 MŰANYAG- & MŰANYAG/ALUMÍNÍUM ABLAKOK


JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	45 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	90/93 mm
Design stílus		studio home pure home soft ambiente



I-tec Üvegezés

I-tec Szellőztetés

I-tec Insulation



studio



KF 410

A tok és a szárnyak teljesen síkban futó átmenete teszi a KF 410 ablakot egésszé. Ha a tokot kívülről három oldalról elvakolják, csak a keskeny, hangsúlyos élű szárnykeret marad látható. Az új szigetelési technológiának, az ún. I-tec Insulation-nek köszönhetően a keret hézagmentesen lesz szigetelve és ezáltal a hőszigetelés jelentősen javul. A szellőzés tekintetében az I-tec Szellőztetés technológiai előrelépést jelent. A keretbe épített szellőztetőrendszer 24 órán keresztül folyamatosan elegendő friss levegőt biztosít, így gondoskodva a helyiség tökéletes klímájáról.




KF 405 MŰANYAG- & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAKOK

JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	43 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	90/93 mm
	Design stílus	studio

I-tec Üvegezés




KF 310 MŰANYAG- & MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAKOK




JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	45 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	71/74 mm
	Design stílus	home pure home soft ambiente

I-tec Üvegezés




home pure




KF 405

Az innovatív üvegszárny a KF 405-nél fix üvegezés hatását kelti – ez azonban mégis egy nyitható ablak. Mindegy, hogy egy klasszikus fehér ablakról vagy egy alumínium borításúról van szó, a keskeny, hangsúlyos élű tok kiemeli a studio ablak letisztult architektúráját. A keret három oldalú körbevakolásával ön megvalósíthatja a megálmodott, közel keret nélküli üvegarchitektúrát. Az I-tec Üvegezés az üvegek körberagasztásával gondoskodik a kiváló stabilitásról, hőszigetelésről és biztonságról.



ÚJ!



KF 310

Ebbe az új, keskeny ablakba termékfejlesztőink az Internorm-ablakok kipróbált és megbízható technikáját építették be. A legjobb hő- és hangszigetelési értékek éppen olyan magától értetődőek, mint az üvegek ablakszárnyal való körkörös beragasztása. A széles szín-, kilincs- és üvegválaszték mellett a KF 310-et erkély - és teraszajtóként is rendelheti - és legújabban már francia erkéllyel is. A tok és a szárny külső hangsúlyos élei a home pure designstílust képviselik.



TISZTA VONALAK

Strukturált és rendezett logika szerint illeszkednek az ablakok a ház letisztultságába és teremtenek izgalmas megjelenést.

Családi ház (Magyarország): HF 310, KF 410 ablakok, HS 330 emelő-toló ajtók; AT 410 bejárati ajtó

Tervező: Tóth Project Kft.



KV 440 MŰANYAG/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAKOK

JELLEMZŐK

 Hőszigetelés	$U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
 Hangszigetelés	45 dB-ig
 Biztonság	RC1N, RC2
 Vasalat	rejtett
 Beépítési mélység	93 mm
Design stílus	studio home pure home soft ambiente

I-tec Üvegezés

I-tec Árnyékolás

I-tec Szellőztetés

I-tec Insulation



studio


KV 350 MŰANYAG/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAKOK

JELLEMZŐK


 Hőszigetelés	$U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
 Hangszigetelés	44 dB-ig
 Biztonság	RC1N, RC2
 Vasalat	rejtett
 Beépítési mélység	74 mm
Design stílus	home pure

I-tec Üvegezés

I-tec Árnyékolás





home pure



KV 440

A KV 440 kapcsolt szárnyú ablak a síkban futó design mellett tökéletes komfortot is nyújt. Az árnyékoló az üvegek közé van beépítve, ami egyúttal az árnyékoló koszolódásától, valamint a belátás ellen is véd. Az egyes lamellák nehézkes tisztítása ezzel már a múlté. A kezelésben is sok előnnyel jár az I-tec Árnyékolás. A napelemes modul és az akkumulátor révén az árnyékolót külső áramforrás nélkül is mozgathatjuk. Az I-tec Smartwindow-val kényelmesen tabletről vagy okostelefonról is irányíthatja az árnyékolókat.



KV 350

A modern és keskeny kapcsolt szárnyú ablakkal rögtön négy előnyhöz jut. Mert a legjobb hő- és hangszigetelés mellett a belátás elleni védelem és az árnyékolás is be van építve. Ennek nem csupán az ablaktisztításnál van jelentősége, hiszen az üvegek közötti árnyékoló a szélről, az időjárásról és a szennyeződésektől is védett. Felújításoknál, illetve azokon a homlokzatokon, ahová nem szabad redőnyt felszerelni, ott sem kell az árnyékolásról lemondani. Az I-tec árnyékolás teljesen önálló energiájú és még sok hasznos funkcióval rendelkezik.



FEKETÉN-FEHÉREN

A homlokzat vakító fehére erős kontrasztot jelent a sötét ablakokkal - kombinálva tudatosan alkalmazott, nagyméretű üvegezésekkel.

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablakok, HS 330 emelő-toló ajtók



HF 410 FA/ALUMÍNÍUM ABLAKOK

JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	45 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	85 mm
Design stílus		studio home pure home soft ambiente

I-tec Üvegezés
I-tec Core



studio



HF 410
A belső berendezés egységes anyagai és színei kiemelik az ön minimalista stílusát és a különleges egyedi darabokat helyezik előtérbe. A HF 410 kiválóan illeszkedik az Ön bútoraihoz. A különböző színek és fajták a belső terek egyedi színvilágának megteremtéséhez számtalan lehetőséget kínálnak. A szürke tölgy belső színeként a letisztult vonalú, egyszerű anyagú és visszafogott színvilágú modern otthonokba illik. Egyedi méretre gyártva, a nyíló és a fix üvegezésű ablakok nagy üvegfelületet alkothatnak.



EGYEDÜLÁLLÓAN TERMÉSZETES
A HF 410 fa/alumínium ablakoknál a kiemelkedő minőség és a természetes szépség áll a középpontban. A tölgyből, kőrisből vagy vörösfenyőből készült HF 410 Internorm-ablakokkal tökéletes összhangot alakíthatunk ki enteriőrünkben a padló és a bútorok anyagával, színével. Az ablakai mellett a teraszajtó és az emelő-toló ajtó is készülhet ugyanabból a fajtából.

HF 310 FA/ALUMÍNIUM ABLAKOK



studio




JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	46 dB-ig
	Biztonság	RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	85 mm
	Design stílus	studio home pure home soft ambiente

I-tec Üvegezés

HV 350 FA/ALUMÍNIUM KAPCSOLT SZÁRNYÚ ABLAKOK



studio




JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	47 dB-ig
	Biztonság	RC2
	Vasalat	rejtett
	Beépítési mélység	85 mm
	Design stílus	studio home pure home soft ambiente

I-tec Üvegezés

I-tec Árnyékolás



HF 310

Fa, alumínium és közöttük jó hőszigetelő termohab - egy olyan kapcsolat, ami csak jót ígér. Kiváló hőszigetelési értékek, szép, természetes fa visszafogott lazúrokkal nemesítve és az időjárásálló külső alumíniumborítás teszi az abszolút klasszikussá a HF 310-et a fa/alumínium ablakok között. Az egyező és síkban futó alumínium külső borítás lehetővé teszi, hogy a HF 310-et a KF 410 műanyag/alumínium ablakkal kombináljuk. Az ablaküvegek hézagmentes körberagasztása (I-tec Üvegezés) gondoskodik a kiváló stabilitásról és a betörés elleni biztonságról. Három körbefutó szigetelés védi a belső részt a nedvességtől.



HV 350

Ebbe a síkban futó ablakba harmonikusan integrálták az árnyékolást és ez a típus kiváló hő- és hangszigetelésével négyféle védelmet jelent. Reluxa, pliszé vagy Duette® található az üvegek között, ami így védve van a piszkolódástól. A napelemes I-tec Árnyékolás a napelemnek és az akkumulátornak köszönhetően nem igényel külső áramforrást. A beépített automata-funkciók mint pl. a nappal/éjszaka felismerése vagy az intelligens túlmelegedés elleni védelem egyszerűen aktiválhatóak. Az I-tec SmartWindow-val az árnyékolók mozgatása tabletről vagy okostelefonról is lehetséges.



KS 430 MŰANYAG & MŰANYAG/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

A KS 430 műanyag & műanyag/alumínium emelő-toló ajtóval fényjárta tereket teremt és a helyiségek nagyobbak látszanak. A nagyméretű tolélelemeket játszi könnyedséggel lehet kinyitni, hogy még jobban megnyissuk a teret a külvilággal.

A KS 430 modern designt és kiemelkedő komfortot nyújt, kiforrott technológiával:

- modern, szögletes megjelenés kívül-belül
- műanyag, műanyag/alumínium és fa/alu ablakrendszerekkel kombinálható
- három vonzó kilincs közül választhat
- széles színválaszték az egyedi design-kívánságokhoz
- három oldalról a falba integrálható
- 400 kg szárny súlyig a szárny könnyű emelése és tolása
- energiahatékony és fűtési költség-kímélő
- alacsony küszöb



JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w 0,64 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	43 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2



HATÁRTALAN SZABADSÁG

A nagy üvegfelületekkel, a teraszra nyíló tolóajtóval a természet és köztünk lévő falak egy csapásra megszűnnek. A napfény, életünk egyik legalapvetőbb szükséglete, beragyogja és sokkal tágasabbnak láttatja tereinket.

A KS 430 emelő-toló ajtó könnyedségének, lapos küszöb-kialakításának köszönhetően stabil fekvéssel és teljesen akadálymentes megoldással emeli otthona kényelmének színvonalát.



HS 330 FA/ALUMÍNIUM EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

A HS 330 fa/alumínium emelő-toló ajtóval eltűnnek a kint és a bent között határok. Egyedülálló módon integrálja a lakószobákat a környező természetbe és ezáltal egy teljesen új, szinte határtalan térélményt teremt.

A HS 330 innovatív designt és kiemelkedő komfortot nyújt, kiforrott technológiával:

- modern, szögletes megjelenés kívül-belül
- üvegsarkok a modern építésért
- műanyag, műanyag/alumínium és fa/alu ablakrendszerekkel kombinálható
- három vonzó kilincs közül választhat
- széles színválaszték az egyedi desing-kívánságokhoz
- három oldalról a falba integrálható
- 400 kg szárnysúlyig a szárny könnyű emelése és tolása
- energiahatékony és fűtési költség-kímélő
- alacsony küszöb



JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	40 dB-ig
	Biztonság	RC1N, RC2



KINT ÉS BENT

Tágas, világos terek, télen-nyáron beáradó napsütés, vagy éppen a nappalival összenyitható terasz, ahová könnyedén kitolhatjuk a zsúrkocsit - ezeket kínálja az emelő-toló ajtó.

Mindegy, milyen stílusban rendezzük be új otthonunkat, a HS 330 emelő-toló ajtóval időtálló és nagyvonalú megoldást választottunk.





RITMUST ADÓ ABLAKOK
A letisztult épület homlokzatát vízszintesen a színek, függőlegesen pedig az ablakok kiosztása tagolja.
Családi ház (Ausztria): HF 310



AT 410 ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓ

SÍKBAN FUTÓ DESIGN KÍVÜL ÉS BELÜL

A tok és az ajtólap síkban futó designját a rejtett vasalatok, a lapos rozetták, a süllyesztett fogantyúk és lizénák, valamint a síkban futó üvegbetétek teszik tökéletessé.



Online Türdesigner


KÍVÜL-BELÜL SÍKBAN FUTÓ



JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_D = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	36 dB-ig
	Biztonság	RC2

Design stílus studio



FA
Szín: HFM14
Fogantyú: KGS04
Rendelési szám: 18-002



FO
Szín: HFM05
Fogantyú: RGS01
Rendelési szám: 18-003



FG
Szín: HM716
Fogantyú: MGSE10
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-084



GG
Szín: HF113
Fogantyú: MGSE10
Üveg: Satinato fehér
Alunox üvegtartó keret
Rendelési szám: 18-014



DD
Szín: HM716
Fogantyú: TEG15
Üveg: Satinato fehér
Díszítőelemek: lizéna
Rendelési szám: 18-020



PN
Szín: tok HM907,
Szárny HM907, M916
Fogantyú: EGS06
Üveg: Satinato fehér
Alunox üvegtartó keret
Rendelési szám: 18-021

AT 400 ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓ

HANGSÚLYOS ÉLEK KÍVÜL ÉS BELÜL

A keret nélküli ajtólap és a szögletes kialakítású tok letisztult vonalvezetést eredményeznek, amit az egyenes vonalú díszítőelemek vagy üvegkivágások, fogantyúk, valamint választhatóan lapos vagy domború lizénák kiemelnek.

HANGSÚLYOS ÉLEK KÍVÜL ÉS BELÜL



Külső nézet



Belső nézet

JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_D = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	36 dB-ig
	Biztonság	RC2
Design stílus		home pure
		home soft
		ambiente



- 3 tömítőgumi
- 3 kamrás tokprofil és hab szigetelőmag a kiváló hőszigetelésért
- kívül és belül hangsúlyos élek
- hőhídmentes küszöb
- 93 mm-es beépítési mélység



FM

Szín: tok HM704,
Szárny HM704, M916
Fogantyú: KGS03
Rendelési szám: 18-008



FK

Szín: HM716
Fogantyú: SG13
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-005



PE

Szín: HFM03
Fogantyú: EGS01
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-010



DM

Szín: tok HFM12,
Szárny HFM12, M916
Fogantyú: MGSE6
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-026



PK

Szín: M916
Fogantyú: RGS03
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-034



AG

Szín: tok HF113,
Szárny HF113, M916
Fogantyú: HS40
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-043

AT 310 ALUMÍNÍUM BEJÁRATI AJTÓ

HANGSÚLYOS ÉLEK KÍVÜL ÉS BELÜL

A külső sík ajtólap és a belső profilozott ajtólap kombinációja sokoldalú kialakítási lehetőséget kínál.
A tiszta formákat marások, üvegkivágások és díszítő keretek emelik ki.

KÍVÜL ÉS BELÜL PROFILOZOTT



Külső nézet



Belső nézet

JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	$U_b = 0.81 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$
	Hangszigetelés	33 dB-ig
	Biztonság	RC2
Design stílus		home pure home soft ambiente



- 3 tömítőgumi
- 3 kamrás tokprofil és hab szigetelőmag a kiváló hőszigetelésért
- profilozott design kívül és belül
- hőhidmentes küszöb
- 93 mm-es beépítési mélység



SA

Szín: HFM05
Fogantyú: HS30
Üveg: MDNL
Rendelési szám: 18-037



SJ

Szín: HFM22
Fogantyú: MGSE6
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-038



AM

Szín: M916
Fogantyú: HS10
Üveg: D03
Rendelési szám: 18-040



PG

Szín: HFM11
Fogantyú: RGS02
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-032



PM

Szín: HF113
Fogantyú: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-033



PK

Szín: M916
Fogantyú: RGS03
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-034

AT 200 – BELÉPŐ MODELL

HANGSÚLYOS ÉLŰ VAGY PROFILOZOTT DESIGN KÍVÜL-BELÜL

Díszkeretekkel, ornamentikával és osztókkal sokféleképpen alakíthatóak ezek az ajtók. Az AT 200-nak kívül és belül is profilozott az ajtólapja, ami tetszés szerint hangsúlyos élékekkel is rendelhető.

HANGSÚLYOS ÉLŰ VAGY PROFILOZOTT DESIGN




Külső nézet



Belső nézet

JELLEMZŐK

 Hőszigetelés	U _b 1,2 W/m²K-ig
 Hangszigetelés	40 dB-ig
 Biztonság	RC2
Design stílus	home pure
	home soft
	ambiente



3 tömítőgumi

3 kamrás tokprofil és hab szigetelőmag a kiváló hőszigetelésért

hangsúlyos élű vagy profilozott design kívül és belül

hőhidmentes küszöb

80 mm-es beépítési mélység



SE-E2B
Szín: tok M916,
Szárny M916, HM735
Fogantyú: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-053



SE-P0B
Szín: HM304
Fogantyú: HS10
Üveg: MRI
Rendelési szám: 18-063



EL-K1B
Szín: HFM04
Fogantyú: GD15
Üveg: D41
Rendelési szám: 18-075



VA-K2B
Szín: HM704
Fogantyú: TEG14
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-056



LU-B3B
Szín: tok HM716,
Szárny HM716, M916
Fogantyú: GD10
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-065



SE-R0B
Szín: HFM02
Fogantyú: TEG10
Üveg: Linea
Rendelési szám: 18-049



MODERN JÁTÉK FEKETÉBEN ÉS FEHÉRBEN

A tiszta építészeti nyelvhasználatot a kontrasztos színek még inkább alátámasztják.

Családi ház (Románia): KF 405 ablak, AT 410 bejárati ajtó



HT 410 FA/ALUMÍNÍUM BEJÁRATI AJTÓ

SÍKBAN FUTÓ DESIGN KÍVÜL-BELÜL

A tok és az ajtólap sima átmenete, a rejtett vasalatok, a lapos rozetták, a süllyesztett fogantyúk és marások, valamint a lapos üvegkeret együtt alkotnak tökéletes designt.

KÍVÜL-BELÜL SÍKBAN FUTÓ



Külső nézet




Belső nézet

JELLEMZŐK

	Hőszigetelés	U _b 0.58 W/m²K-ig
	Hangszigetelés	37 dB-ig
	Biztonság	RC2

Design stílus

studio



vastag thermohab szigetelés
a kiváló hőszigetelésért

síkban futó design kívül és belül

121 mm-es beépítési mélység



FJ

Szín: HFM14
Fogantyú: MGSE8
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-004



FD

Szín: tok HM716,
Szárny HM716, HM907
Handle: RGS05
Rendelési szám: 18-009



GD

Szín: HFM05
Fogantyú: KGS04
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-012



DL

Szín: tok HM716, Szárny M916,
SD04 magasfényű fekete
Fogantyú: SG16
Üveg: Satinato fehér
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-017



DG

Szín: M916
Fogantyú: SG17
Üveg: Satinato fehér
Alunox üvegtartó keret
Rendelési szám: 18-013



GG

Szín: HF113
Fogantyú: MGSE10
Üveg: Satinato fehér,
Alunox üvegtartó keret
Rendelési szám: 18-014

HT 400 FA/ALUMÍNÍUM BEJÁRATI AJTÓ


HANGSÚLYOS ÉLŰ DESIGN KÍVÜL-BELÜL

A sima ajtólap és a szögletes kialakítású tok letisztult vonalvezetést eredményeznek, amit kiemelnek az üvegek, az egyenes vonalú díszítőelemek, fogantyúk, valamint nemesacél betétek.

HANGSÚLYOS ÉLŰ DESIGN KÍVÜL-BELÜL



JELLEMZŐK		
	Hőszigetelés	U _b 0.73 W/m²K-ig (3x)
	Hangszigetelés	33 dB-ig
	Biztonság	RC2
Design stílus		home pure
		home soft
		ambiente



FL
Szín: tok HM716,
Szárny HM716, HM735
Fogantyú: SG13
Rendelési szám: 18-006



PE
Szín: HFM03
Fogantyú: EGS01
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-010



GJ
Szín: tok HF735,
Szárny HF735, HF716
Fogantyú: MGSE10
Üveg: Satinato fehér
Rendelési szám: 18-011



FK
Szín: HM716
Fogantyú: SG13
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-005



FM
Szín: tok HM704,
Szárny HM704, M916
Fogantyú: KGS03
Rendelési szám: 18-008



DD
Szín: HM716
Fogantyú: TEG15
Üveg: Satinato fehér
Díszítőelemek: lizénák
Rendelési szám: 18-020



MASSZÍVAN LEBEGŐ

A fehér, egyértelműen strukturált épülettest a kő talapzaton lebegni látszik. A fa/alumínium bejárati ajtó kiemeli ezt az építészeti megoldást.

Családi ház (Ausztria): HF 310 ablak, HT 410 bejárati ajtó





FORRADALMI

AZ INTERNORM EMELI A TÉTET

A hangzatos „**I-tec**“ néven az Internorm forradalmi technológiák sorozatát alkotta meg, melyek eleget tesznek a designra, technológiára, minőségre és kényelemre vonatkozó egyre növekvő igényeknek.

- **I-tec Core**
- **I-tec Szellőztetés**
- **I-tec Vasalat**
- **I-tec Árnyékolás**
- **I-tec Üvegezés**
- **I-tec Insulation**
- **I-tec SmartWindow**

Ismerkedjen meg az Internorm innovatív technológiáival a következő oldalakon!



FORRADALMI TECHNOLOGIÁK

I-tec Core



NAGYON STABIL
MAG



KESKENY TOKSZÉLESSÉG A
TÖBB BEESŐ FÉNY ÉRDEKÉBEN



NAGY TEHERBÍRÓ-
KÉPESSÉG



ENERGIATAKARÉKOS
ÉS FENNTARTHATÓ



EGYEDI SZÍN-
ÉS FAJAJTA VÁLASZTÉK

STABIL MAG

SZILÁRD. ENERGIATAKARÉKOS. TARTÓS.

A fa szilárdsága utolérhetetlen. Ezért ebből a jól bevált és természetes anyagból egy új, forradalmi technológiát fejlesztettünk az ablakgyártásnak. Annak érdekében, hogy az ablakokat önnek még stabilabbá, még tartósabbá és még egyedibbé tegyük.

Az új I-tec Core technológia segítségével a HF 410 fa/alumínium ablak és a HS 300 fa/alumínium emelő-toló ajtó (tölgy, kőris és dió esetében) középebe vékony, ragasztott farétegeket építünk be olyan módon, ahogyan ezt csak a rendkívül stabil tetőgerendáknál és áthidalóknál láthatjuk. Ez a fa lényegesen jobban ellenáll a nedvességnek, terhelhetőbb és kimondottan szilárd. Az új high-tech anyag ráadásul energiatakarékos, fenntartható és a különösen nagy teherbírásával új dimenziókat nyit. A keskeny profildesign még több szépséget kölcsönöz az ablaknak.

ÚJ!

A minőségi, rétegelt lemez hordozómagot dió vagy lucfenyő tömörfa burkolat borítja. Különösen környezetbarát, vonzó ár/értéken kapható.





I-tec Árnyékolás


-  BEÉPÍTETT ÁRNYÉKOLÓ ÉS BELÁTÁS ELLENI VÉDELEM
-  AUTOMATIKUS HŐVÉDELEM NYÁRON
-  AUTOMATIKUS NAPSZAKFELISMERÉS
-  NINCS SZÜKSÉG KÜLSŐ ÁRAMFORRÁSRA
-  KÉZI VEZÉRLÉS LEHETSÉGES
-  A TÉLI ENERGIA IS HASZNOSUL
-  SMART WINDOW – EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES VEZÉRLÉS
-  LOXONE SMART HOME TECHNOLOGIÁVAL VEZÉRELHETŐ

ÖNÁLLÓ ENERGIA-ELLÁTÁSÚ ÁRNYÉKOLÓ

INTEGRÁLT. FÜGGETLEN. AUTOMATIKUS.

Az Internorm mindegyik kapcsolt szárnyú ablakrendszerénél integrálható az önálló energiaellátású I-tec Árnyékolás. A napelemes modulnak és az akkumulátornak köszönhetően az I-tec Árnyékolás külső áramforrás nélkül is működik és az ablak megjelenése változatlan marad.

Az új napszakfelismerő, automatikus üzemmód lehetővé teszi a relaxa önálló nyitását napkeltekor és lezárását naplementekor. A napsugárzás és a hőmérséklet mérésével elkerülhető a szobák átmelegedése. Az automatikus vezérlés télen nyitva tartja a relaxákat, lehetővé téve a napenergia maximális kihasználását és a fűtési költség csökkentését.



ÉPÜLETVEZÉRLÉS

INTELLIGENS. EGYSZERŰ. KÉNYELMES.

Az Internorm intelligens I-tec SmartWindow épületvezérlő rendszere segítségével egyszerűen és kényelmesen az okostelefonjáról vagy a tabletjéről vezérelheti a szellőzést és az árnyékolást. Mindegy, hogy otthon tartózkodik-e vagy úton van, az Internorm alkalmazással rugalmasan vezérelheti az I-tec Szellőztetést, az I-tec Árnyékolást, az árnyékoló és felülvilágító nyitószervezeteket, illetve ellenőrizheti az ablak állapotát a nyitásfelügyelővel.

Az App Store-ban vagy a Google Play áruházban a SmartWindow alkalmazás a hozzá tartozó telepítési utasítással ingyenesen letölthető. A kezelőfelületen egy-egy érintéssel felhúzhatók és leengedhetők a relaxák, igény szerint beállítható a fényvezetés és a szellőztetésben a légmennyiség. A felülvilágítók is könnyedén nyithatók, ill. csukhatók, valamint felügyelhetők a kinyitott, buktatott és a becsukott ablakok.

FORRADALMI TECHNOLOGIÁK

I-tec SmartWindow

-  INGYENES ALKALMAZÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL
-  EGYSZERŰEN BŐVÍTHETŐ
-  A KÖVETELMÉNYEK EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA
-  KÉZI VEZÉRLÉS LEHETSÉGES
-  TASK-OK SEGÍTSÉGÉVEL SZABADSÁG ALATT IS VEZÉRELHETŐ
-  EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK

Az Internorm I-tec SmartWindow alkalmazásának ingyenes letöltése:






I-tec Szellőztetés

-  FRISS LEVEGŐ NAGY HŐVESZTESÉG NÉLKÜL
-  FRISS LEVEGŐ KÜLSŐ ZAJOK NÉLKÜL
-  FRISS LEVEGŐ PORTERHELÉS NÉLKÜL
-  FRISS LEVEGŐ PENÉSZEDÉS ELLEN
-  FRISS LEVEGŐ AZ EGÉSZSÉGES OTTHONÉRT
-  FRISS LEVEGŐ NAGYOBB BIZTONSÁG MELLETT
-  FRISS LEVEGŐ ANÉLKÜL, HOGY BEJUTNA AZ ESŐVÍZ

-  FRISS LEVEGŐ MINDEN SZOBÁBAN EGYEDILEG
-  FRISS LEVEGŐ GONDTALANUL: AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS
-  FRISS LEVEGŐ HUZAT NÉLKÜL
-  SMART WINDOW – EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES VEZÉRLÉS



szimbolikus ábra

A JÖVŐ SZELLŐZTETŐJE

EGYEDI. AUTOMATIKUS. EGÉSZSÉGES.

Az Internormnak köszönhetően nem kell többet a szellőztetésre gondolnia. Az Internorm ugyanis olyan ablakokat kínál, melyekben a szellőztető teljesen a tokba integrálva található. Így a friss levegő és az optimális klíma becsukott állapotban is 24 órán át biztosított.

Miért olyan fontos a szellőzés?

A friss levegő fontos az egészségünk szempontjából. Elengedhetetlen a komfortérzethez, a pihentető alváshoz, a kiváló koncentrációs és teljesítőképességhez. Ha nem megfelelően szellőztetünk, akkor azonban nedvesség, CO₂ vagy más légszennyezés marad a szobában, és jelentős károk keletkezhetnek. Az építményt penészgomba vagy nedvesség károsíthatja, az egészséget penész, pollen és házi por veszélyeztetheti, hőveszteség léphet fel.

Hogyan kell helyesen szellőztetni?

Például egy decentralizált lakótér szellőztetővel. Minden szobában automatikusan és egyedileg gondoskodik a tökéletesen friss levegőről.



FORRADALMI TECHNOLOGIÁK

I-tec Vasalat

-  KESKENY TOKSZÉLESSÉG A TÖBB BEESŐ FÉNY ÉRDEKÉBEN
-  KERET NÉLKÜLI ÜVEGARCHITEKTÚRA
-  SZÁRNYSÚLY 130 KG-IG
-  VISSZAFOGOTT DESIGN LETISZTULT VONALAKKAL
-  KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ TOK
-  NINCSENEK LÁTHATÓ ZÁRÓELEMEEK A KELLEMES MEGJELENÉSÉRT
-  A FIX ELEMEEK ÉS A SZÁRNYAK AZONOS MEGJELENÉSŰEK

KI JUT BE EGY KF 500 ABLAKON?

79 próbálkozásból - 79 sikertelen.
Győződjön meg saját maga az eredményről!



BIZTONSÁGÉRZET

PÁRATLAN. PRECÍZ. VISSZAFOGOTT.

A hagyományos reteszelőcsap helyett csappantyúk gondoskodnak az ablakszárny precíz, biztonságos tokba kapcsolódásáról. A szárny mind a négy oldalán megfelelően kis távolságra egymástól a csappantyúk záródáskor közvetlenül a tok belsejébe hatolnak, lehetetlenné téve az ablak kiemelését.

A rendszeres utánállítást igénylő reteszelőcsapos rendszerekkel ellentétben az I-tec Vasalathoz nem szükséges ellendarab a tokban. A csappantyúk mindig precízen és változatlan erővel zárnak.


A KF 500 műanyag, illetve műanyag/alumínium ablak alapkieltelben I-tec Vasalattal rendelkezik, és RC2N biztonsági szintet ér el. A hagyományos fejes csapos vasalatokkal ellentétben a KF 500 ablak működése a magas biztonsági fokozat ellenére sem korlátozott.






I-tec Insulation

- GRANULÁTUM
A HAB HELYETT
- TOVÁBB JAVÍTOTT
HŐSZIGETELÉS
- HÉZAGMENTES
KAMRAKITÖLTÉS



I-tec Insulation



ÚJ SZIGETELÉSI TECHNOLÓGIA

MEGSZAKÍTÁSMENTES. HATÁSOS.

Az Internorm-ablakok a kiváló hőszigetelésükről ismertek. Ennek egy lényeges tényezője a HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes szigetelés, ami a tok-profilokba kerül.

Az I-tec Insulation hőszigetelő granulátum befújással kerül a KF 410 és KV 440 műanyag/alumínium ablakok tokjának belsejébe. Ez az új szigetelési technológia a kamrákat végig egyenletesen tölti ki és jelentősen javítja a hőszigetelést.

FORRADALMI TECHNOLOGIÁK

I-tec Üvegezés



- MAXIMÁLIS BETÖRÉS
ELLENI VÉDELEM
- NAGYOBB
STABILITÁS
- MÉG HATÉKONYABB
HŐSZIGETELÉS
- MÉG JOBB
HANGSZIGETELÉS



A hegesztett szárnytokot
derékszögben megfeszítjük.



Az üveget behelyezzük a
tokba, és központosítjuk.



Az üveg és a tok között fenn-
maradó hézagot körben
ragasztóval töltjük ki.




Az üvegezőléc vagy a takaróléc
felszerelésével a ragasztási
fugát eltakarjuk.

INNOVATÍV KEREK MEGOLDÁS


HÉZAGMENTES. BIZTONSÁGOS. STABIL.

Sok ablaküveg csak néhány ponton csatlakozik a tokhoz. Az Internornál alapkitételben a Fix-O-Round technológiát alkalmazzuk a hézagmentesen körkörös rögzítés érdekében. A technológia előnye az ablaktok és az üveg körbefutó összeragasztásában rejlik. Ez jelentősen javítja az ablak stabilitását, hő- és hangszigetelését, a betörés elleni védelmet és a működési biztonságot a teljes élettartam alatt.

A speciális ragasztó egyfelől fix kapcsolatot garantál az üveg és a tok között, másfelől az üveg könnyű cserélhetőségét is biztosítja.



I-tec Üvegezés





EGYEDI

AZ INTERNORM ÁLTAL NYÚJTOTT KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK.

Az Ön saját házána kialakítása épp annyira egyedi és egyéni, mint Ön. Csak a saját ízlése dönti el, hogy milyen legyen a ház stílusa: letisztult, modern, klasszikus vagy hagyományos. Az ablakainak is éppen olyan egyedinek kell lenniük, mint Önnek vagy saját házána. Milyen szerencse, hogy az Internorm pontosan a ház stílusához illő ablakokat kínálja Önnek.

Amit kínálunk:

- műanyag, fa és alumínium felületeket számtalan színben
- formatervezett alumínium, króm és sárgaréz kilincseket
- biztonsági üvegeket, valamint hőszigetelő üvegezéseket
- dizájn üvegezések széles választékát a Satinato-tól a Linea-ig
- árnyékoló és rovarvédelmi rendszereket



FRANCIA ERKÉLY

A modern építészet jellegzetessége a nagy üvegfelületek. Az emeleten is földig futó ablakokat és erkélyajtókat terveznek az építészek. A tökéletes homlokzati megjelenésért vagy a zavartalan kilátás biztosítására gyakran az erkélyről vagy teraszról is lemondunk. Építési előírások miatt a legtöbb belvárosban nem megengedett erkély építése.

A tökéletes megoldást a francia erkély nyújtja. Ez a földig érő ajtóelemeknél biztonsági üvegből áll. Alacsony parapetnél lekerekített vagy szögletes nemesacél fogantyúk választhatóak, illetve szükségesek ahhoz, hogy megfelelő biztonságot nyújtsanak nekitámaszkodáskor. Ehhez vegye figyelembe az előírt minimummagasságokat, amik önnek és gyermekeinek is megfelelő biztonságot nyújtanak a kiesés ellen.



VSG üvegmellvéd szélső védelemmel



Kerek, nemesacél korlát kívülben



Szögletes, nemesacél korlát kívülben



TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ

STÍLUSOS. ALAPANYAGTÓL FÜGGETLEN. TESTRE SZABOTT.

Az egyedi architektúra megvalósításakor növekednek az elvárások az ablak designjával, energiahatékonyságával és kényelmességével szemben. A funkció és design az Internormnál nem ellentmondás. A műanyag/alumínium és fa/alumínium termékcsaládok kiválóan kombinálhatók.

Kívül azonos design

– belül választhatóan műanyag vagy fa

Ha a fürdőszobában a nagyobb légnedvesség miatt inkább műanyag/alumínium ablakot szeretne, de a szobákban nem mondana le a fa/alumínium kialakításról, akkor az Internorm termékei kínálják a tökéletes megoldást, ahol a két alapanyagot problémamentesen kombinálhatja. Az ablakok stílusa és ezáltal a ház külső megjelenése azonos marad. A házon belül pedig minden helyiségben igényei szerint alakíthatja ki az ablakokat – akár műanyagból, akár fából.

Azonos megjelenés a stílushű architektúra érdekében

Lehet avantgárd, modern, elegáns, játékos vagy időtlen klasszikus, házának stílusától függetlenül az Internorm a műanyag és a fa alapanyag tökéletesen stílushű kombinálhatóságát kínálja. A ablak külső oldalán lévő alumínium borítás mindig a külső homlokzat stílusához igazodik.

Emelő-tolóajtókkal is kombinálható

Ne mondjon le a nagy üvegfületekről és a fényről otthonában. Az ablak stílusához illő emelő-toló ajtókat kínálunk műanyag/alumínium és fa/alumínium alapanyagból.

KÍVÜL AZONOS



Alumínium

A külső oldali alumínium borítás illik házának stílusához.

BELÜL VÁLASZTHATÓ



Műanyag

A műanyag hosszú élettartamú, extrém karbantartásmentes és alkalmas nagy nedvességtartalmú helyiségekbe is mint pl. a fürdőszoba.



Fa

A fa melegséget áraszt, kellemes hangulatot teremt, ezért tökéletesen illik a nappaliba és a hálószobákba.



BIZTOS, HOGY BIZTONSÁGOS

MEGBÍZHATÓ. HATÉKONY. SZABADALMAZTATOTT.

Ahhoz, hogy a saját négy falunk között biztonságban és jól érezzük magunkat, alapvető az optimális betörésvédelem, valamint a maximális biztonság a gyermekek számára. Az ablakok lényegesen hozzájárulnak a biztonságérzethez. Az Internorm kiforrott technológiai hatékonyan védik családját, és megnehezítik a betörőknek a házba való bejutást.



Biztonsági záróelemek

Az Internorm ablakcsaládok alap kivitelben egy alap biztonsági fokozattal rendelkeznek. Az ablakot masszív, szép kialakítású, mégis visszafogott megjelenésű, ezüstszerű design záróelemek reteszelik az ablaktokba helyezett fejcsappal.



I-tec Üvegezés

Az Internorm szabadalmaztatott üvegezési technológiájának köszönhetően az üveg kinyomása már nem lehetséges. Az üveget körben beleragasztjuk az ablakkeretbe, így biztosan és fixen tart. Az Internorm ablakcsaládok alap kivitelben rendelkeznek ezzel az I-tec innovációval.



Rejtett vasalat

A rejtett vasalat gondoskodik róla, hogy az ablakot ne emelhessék le a pántokról, emellett visszafogott megjelenést és egyszerű tisztíthatóságot biztosít.



I-tec Vasalat

Az Internorm forradalmi vasalati technológiája maximális védelmet biztosít. Az ablak reteszeléskor csappantyúk nyílnak ki, és hatolnak be minden oldalra a tokba. Az ablak nem emelhető ki.



Biztonsági kilincs

A Secustik kilincs trezor zárral a legmagasabb szintű biztonságot kínálja. A szabadalmaztatott zármechanizmus bombabiztos védelmet nyújt a külső oldalról történő felfúrás ellen (a KF 500 műanyag és műanyag/alumínium ablakoknál alap kivitelben).



Zárható kilincsek

A zárható kilincsek egyszerre nyújtanak optimális biztonságot a gyermekek jelenlétében és tökéletes betörés elleni védelmet. Az ablak kulccsal vagy nyomógombbal zárható, és sem kívülről, sem belülről nem nyitható.



Elektronikus felügyelet

A záróérzékelők feltűnés nélkül és megbízhatóan jelentik, melyik ablak vagy erkélyajtó van nyitva ill. zárva. A felügyelet a kereskedelemben kapható bármely riasztórendszerrel kombinálható.



Ragasztott biztonsági üveg

A nyomásra széttrő szokványos ablaküveggel ellentétben a ragasztott biztonsági üveg nem szóródik szét. Az üveget nagy szakítószilárdságú fólia tartja össze, az üveg benne marad az ablakkeretben, és a sérülésveszély elhárul.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem mindegyik fogantyú nem mindegyik ajtószériához rendelhető.
Bővebb információért forduljon Internorm-márkakereskedőnkhez!

KGS01
Szögletes fogantyú
40x1000
2 merevítő

KGS02
40x1200
2 merevítő

KGS03
40x1400
2 merevítő

KGS04
40x1600
3 merevítő

KGS05
40x1800
3 merevítő

KGS06
40x2000
3 merevítő

Nemesacél

RGS01
Kerek fogantyú
30x1000
2 merevítő

RGS02
30x1200
2 merevítő

RGS03
30x1400
2 merevítő

RGS04
30x1600
3 merevítő

RGS05
30x1800
3 merevítő

RGS06
30x2000
3 merevítő

Nemesacél

EGS06
Fogantyú
80x1130
Nemesacél

MGSE6
Fogantyú
40x600

MGSE8
Fogantyú
40x800

MGSE10
Fogantyú
40x1000

Nemesacél

SG16
Süllyesztett fogantyú,
430x100
Nemesacél

SG17
Süllyesztett fogantyú,
110x500
Nemesacél
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410
LED világítással is
rendelhető

HS10
Toló fogantyú
93x400
Nemesacél

HS32
Toló fogantyú
118x477
Nemesacél

BS42
Toló fogantyú
68x340
Nemesacél

PD12
Kétfélt alu

GD10
Nemesacél

GD20
Nemesacél

VD16
Matt króm



G80 Kilincs
Art-Nr. 36435

G80 Kilincs
Art-Nr. 36404

G80 Kilincs
Art-Nr. 36400

Secustik-kilincs G80
Art-Nr. 36431
(csak KF 500-hoz)

Dallas kilincs
Art-Nr. 36426

Standard Alu natúr
Art-Nr. 33899

Acél díszkilincs
Art-Nr. 34615

Fehér díszkilincs
Art-Nr. 33896

Díszkilincs nyomógombbal
Art-Nr. 33885

Bruxelles díszkilincs Króm, szatinált
Art-Nr. 34592

Amsterdam kilincs Alu natúr
Art-Nr. 36416

Athinaí díszkilincs Króm/nemesacél matt
Art-Nr. 34596

Athinaí díszkilincs matt/alu-acél matt
Art-Nr. 34594

Bruxelles díszkilincs polírozott réz/króm
Art-Nr. 34590

Díszkilincs polírozott réz
Art-Nr. 34597

Kilincs zárható réz
Art-Nr. 33886

Athinaí díszkilincs polírozott réz
Art-Nr. 34595

Bruxelles díszkilincs polírozott réz
Art-Nr. 34591

Atlanta díszkilincs polírozott réz
Art-Nr. 34750

Kilincs G80
Art-Nr. 36475

Dallas kilincs
Art-Nr. 36412

Softline kilincs
Art-Nr. 32447

ABLAK KÜLSŐ OLDAL

MŰANYAG



Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden szín rendelhető minden ablakhoz.

A nyomdai és gyártástechnológiai adottságok következtében színeltérés adódhat az ablakkatalógusban látható képek és az eredeti termékek között. Az **Internorm [1st]** window partner szívesen megmutatja Önnek az eredeti színmintát is.

* Minden standard szín rendkívül időjárásálló kivitelben, kivéve M916 (homlokzati minőség).

** Intenzív színek, ugyanakkor színeltérés lehetséges.

*** A **HF** (rendkívül időjárásálló finoman strukturált), a **HFM** (rendkívül időjárásálló finoman strukturált fémes), a **HM** (rendkívül időjárásálló standard színek) és a **HDH** (rendkívül időjárásálló fadekor színek) felületi kivitelek esetében különleges, rendkívül időjárásálló porszórt bevonatot alkalmazunk.

**** A **HDH** színek valódi fa megjelenést kölcsönöznek a kézzel készített, strukturált bevonatoknak köszönhetően, ugyanakkor színeltérések lehetségesek.

ALUMÍNIUM-BORÍTÁS

ALAP SZÍNEK*



ÚJ: DURAxal színek



hírest SZÍNEK***



KÜLÖNLEGES SZÍNEK


Az Internorm RAL színválaszték (homlokzati minőség) számtalan kialakítási lehetőséget kínál. Érvényes az alumíniumra kívül és a fára belül.

FELSZERELTSÉG


HDS SZÍNEK**



FADEKOR SZÍNEK****



FÉMDEKOR SZÍNEK



NEMESACÉL SZÍNEK



ABLAK BELSŐ OLDAL

MŰANYAG

Fehér műanyag

DEKORFÓLIÁK

Nemes fehér

Arany tölgy

Krémfehér

Sötétszürke

FA

STANDARD SZÍNEK, LUCFENYŐ, LAZÚROS

FI500

FI501

FI502

FI503

FI505

FI506

FI507

FI508

FI509

FI510

STANDARD SZÍNEK, LUCFENYŐ, FEDŐ

FI916

STANDARD SZÍNEK, VÖRÖSFENYŐ, LAZÚROS

LA600

LA601

LA602

HF 410 SZÍNEK – A FA ALAPSZÍNEKEN KÍVÜL RENDELHETŐK

TÖLGY

EI705

EI703

EI701

EI702

EI700

EI704

KŐRIS

ES800

VÖRÖSFENYŐ

LA603

DIÓ

NU400

ÚJ: Az ablakbeépítésnél is lehet alkalmazni nem megszokott fajtákat a HF 410 fa/alumínium és a HS 330 fa/alumínium emelő-toló ajtó esetében.



ÜVEGEZÉS

INTERNORM – AUSZTRIA LEGNAGYOBB SZIGETELŐÜVEG GYÁRTÓJA

Az ablakokba beépítésre kerülő szigetelő- és az ESG üvegek jó részét az Internorm gyártja. Mindig előrelépünk és igyekszünk az innovatív és kiváló hőszigetelésű üvegek trendjének megfelelni.


Ezáltal nagyon alacsony a hőveszteség és Ön még több nappali fényt élvezhet. Döntő előny, különösen a sötét téli hónapokban.

Hőszigetelő üvegezés

Lehetvékony nemesfémrétegek és nemesgázok mint pl. az Argon és a Krypton kerülnek az üvegek közé. Ezek biztosítják a kiváló hőszigetelést. Ha a kétrétegű üvegek helyett a három rétegű mellett dönt, ugyanazon fűtési költségek mellett 40%-kal nagyobb üvegfületet tervezhet.

ÚJ! SolarXPlus

Az ablaktábla újszerű bevonata több fényt és energiát enged be a belső terekbe, mint más speciális üvegezések. Ez egyrészt még barátságosabbá és világosabbá teszi a lakótereket, másrészt pedig kitűnő hőszigetelést kínál.





MELLÉKBEJÁRATI AJTÓK

A mellékbejáratok a nem lakott, fűtetlen helyiségek (pl. garázs, pince, tároló) lezárásaként szolgálnak. Az aktuális statisztikák azt mutatják, hogy a betörők többnyire a mellékbejáratokon keresztül jutnak be a házba. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő biztonsági felszereltséggel védjük magunkat - az Internorm kérésre különböző biztonsági rendszereket kínál.

Mellékbejáratok léteznek fa/alumínium, alumínium és műanyag alapanyagokból, és egyedi kialakítási lehetőségek széles spektrumát kínálja.

FA/ALUMÍNÍUM



HF 210

ALUMÍNÍUM



AT 150

MŰANYAG



KF 405

ÁRNYÉKOLÁS ÉS ROVARHÁLÓK

KOMBINÁLHATÓ. INTEGRÁLT. VÁLTOZATOS.

Az árnyékolók és a rovarvédő termékek funkcionális egységgé teszik az ablakot, és támogatják a homlokzati design érvényesülését. Kapcsolja össze az árnyékolást az I-tec SmartWindow-val és élvezze az automata funkciók nyújtotta komfortot, illetve az okos telefonról vagy tabletről vezérelhetőség kényelmét!

Kapcsolt szárnyú ablakok: Integrált, ezért védett árnyékolás és belátás elleni védelem az üveglapok között. Választható relaxa, pliszé vagy Duetto®, kérésre önálló energiaellátású árnyékoló (I-tec Árnyékolás).

Raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével, kérésre RETROLux nappali fény vezetéssel. Rovarhálós kombinálható.

Előtét raffstore: a fény és a hő optimális szabályozása állítható lamellák segítségével. Rovarhálós kombinálható.

Előtét és minitokos redőnyök: teljes egészében az ablakra szerelve. Rovarhálós kombinálható.

Rovarháló: Fix keretes, nyíló- és tolókeretes rovarvédő háló vagy rovarvédő roló. Árnyékolós kombinálható.

Zsalugáterek: Alumíniumból, számos kialakítási lehetőséggel. Rovarhálós kombinálható.



HF 310



AT 150



KF 200




HŐSZIGETELÉS

ENERGIAHATÉKONY. JÓTÉKONY. MELEG.

A kiváló hőszigetelésű ablakrendszerek kellemes, meleg atmoszférát tartanak a négy fal között. A napsugárzás hasznosítását szolgáló speciális bevonatnak köszönhetően ingyenes kiegészítő fűtést biztosítanak a hideg évszakokban.

Mivel egy házban az energia kb. 25 – 30 %-a az ablakokon keresztül elveszhet, az ablak hőszigetelése nagyon fontos. Megfelelő tervezéssel, az ablakfelületek helyes elrendezésével (nagy ablakfelületek déli irányba) egy épület energia-egyensúlya döntően befolyásolható. Az ablak hőszigetelése függ a tok alapanyagától, a szigetelőüvegtől és az ablak tömítettségétől. **Az ablak szigetelő tulajdonságainak mutatószáma az U érték. Minél alacsonyabb a számérték, annál jobb a hőszigetelés.** Az U érték tovább javítható kiegészítők felszerelésével, mint például a redőnyök és a zsalugáterek.



HANGSZIGETELÉS

NYUGODT. KELLEMES. HALK.

A zaj kellemetlen, és bizonyos intenzitás és időtartam esetén rossz hatással van az emberi szervezetre. A zaj észlelése légnyomás ingadozás által történik, melyet az emberi fül felvesz és az agy felé továbbít.

Az ablakok hangszigetelését decibelben mérik. Minél magasabb a számérték, annál jobb a hangszigetelés. A hangszigetelés megadja, hogy az eredeti hangenergiából mennyit enged át az ablak.

10 dB-es hangszigetelés esetén az eredeti hangenergia 1/10, 20 dB esetén 1/100, 30 dB esetén pedig 1/1000 stb. része jut át. Az emberi fül a 10 dB-es csökkenést a hangerő feleződésének érzékeli. Az ablak hangszigetelése függ a tok alapanyagától, a szigetelő üvegtől, az ablak és a falcsatlakozás tömítettségétől.

HANGERŐ	ZAJHATÁS	ZAJTÍPUS
10 dB	nagyon halk	gombostű
20 dB		levelek zaja, óra
30 dB	halk	suttogás
40 dB		halk beszéd
50 dB	hangos	lakóövezeti utca, madarak
60 dB		beszéd, rádió
70 dB		hangos beszéd, utca
80 dB	nagyon hangos	erős forgalom
90 dB		kiabálás, dudálás
100 dB	elviselhetetlen	kőfűrész
110 dB		légkalapács
120 dB		sugárhajtású repülőgép
> 150 dB		robbanás, rakéta

GARANCIÁK

GARANTÁLTAN HOSSZÚ TÁVON ÉLVEZHETI INTERNORM ABLAKAIT.

Az Internorm, mint Európa vezető és nemzetközi szinten legnagyobb ablakmárkája, már 87 éves tapasztalattal rendelkezik az irányadó ablak és ajtó megoldások terén. Mindehhez kivételes megbízhatóság és hosszú élettartam társul. Ezt garantálhatjuk Önöknek.

Garancia	10 ÉV	- Időjárásállósági garancia, fehér műanyag ablak- és ajtóprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarokillesztéseket. - Időjárásállósági garancia, beltéri fóliabevonatos műanyag ablak- és ajtóprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen, kivéve a sarokillesztéseket. - Eloxált és porszórt felületű alumínium ablak- és ajtóprofilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen. - Hőszigetelő üvegeknél az üvegtáblák közötti párasodás ellen. - A fa, hőszigetelő hab és aluprofil kompozit funkciójára minden Internorm fa/alumínium ablakrendszer esetében az Internorm beépítési és karbantartási irányelvek betartása esetén. - A szigetelőüvegek az ablakprofilokkal való ragasztására és szigetelésére minden Internorm fa/alumínium ablakrendszer esetében az Internorm szerelési és karbantartási irányelvek betartása esetén. - A ragasztott álosztókra.
Garancia	5 ÉV	- A PVD bevonatos bejáratí ajtókilincsekre korrózió ellen, ha nincsenek mechanikus sérülések. - Ajtóbetétek felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen. A szennyeződés miatti felületi optikai változásokra nincs garancia.
Garancia	3 ÉV	- Időjárásállósági garancia, műanyag redőnyprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése ellen. - Eloxált és porszórt felületű alumínium redőny és reluxa profilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése ellen. - Az ablak- és ajtóvasalatok működésére az Internorm beépítési és karbantartási előírásainak betartása esetén.
Biztosíték	30 ÉV	Ezen kívül az Internorm jótállást biztosít arra vonatkozólag, hogy az Internorm termékek szakembereink által ismételtelen olyan állapotba hozhatóak (eredeti alkatrészek nem kötelezőek), hogy azok teljes működőképessége 30 éves időtartamig biztosított, ill. megmarad. Ez abban az esetben érvényes, ha a tokkonstrukció (tok és szárny) nem szenved károsodást. A 30 éves időtartam a gyártási dátummal kezdődik. Ezek a működőképesség fenntartásához szükséges szolgáltatások, ill. anyagok, munkaidő stb. az aktuálisan érvényes költségárányoknak megfelelően kerülnek leszámlázásra.

GARANCIÁK / KIVONAT:

Garanciális rendelkezéseink teljes szövege, a pontos garanciális feltételek, és hogy mit kell tenni garanciális esetben, megtalálható az Internorm „Ápolás, karbantartás és garanciák” című füzetében. A füzetet az Internorm termékek kiszállításakor adjuk át. Ezen kívül minden Internorm [1st] window partnernél megtekinthető és beszerezhető.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TANÚSÍTVÁNYOK IGAZOLJÁK TERMÉKEINK KIEMELKEDŐ MINŐSÉGÉT.

Know-how-nk a biztosíték arra, hogy Ön a legjobb szolgáltatást kapja a pénzéért. Az Európa-szerte iránymutató minőséget a legmodernebb gyártóüzemek és a legszigorúbb minőségellenőrzés garantálja. Ezt igazolják a független, európai tanúsító intézmények által adott minőségjelzések.

Oszták állami címer	Ausztria minőségjelzés	CE-jelölés	TÜV	Rosenheimi Ablaktechnikai Intézet
Plus X Award	RAL minőségjelzés	RAL minőségjelzés	RAL minőségjelzés	Közelekedési, Innovációs és Technológiai Szövetségi Minisztérium
Grazi Műszaki Egyetem	Minergie® tanúsítvány	Oszták Környezetmodellezési Társaság	Tanúsítvány a fenntartható erdőgazdálkodásért	KlimaHaus tanúsítvány
Trauni Klímaszövetség Közössége	Energy Globe díj (Schießthaus projekt)	VinylPlus tanúsítvány	EnergieGenie 2016 innovációs díj (HF 410)	

IMPRESSZUM

Kiadó: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotók: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck, Jasmin Schuller, D-12047 Berlin, Florian Scherl, A-6425 Haiming
Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Összeállítás és tördelés: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Nyomda: Prime Rate Kft., H-1044 Budapest, Megyeri út 53.

A műszaki változtatások, a szedési és nyomdahibák joga fenntartva.
Az Internorm International GmbH ARA licencpartner: Licencszámunk: 4477

INTERNORM KÉPVISELET:

Internorm Ablak Kft.

H-2040 Budaörs,
Nyugati u. 10300/13.
Tel: +36/23/920-100
E-mail: internorm@internorm.hu

www.internorm.hu

